





**ELMARCO**  
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.  
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,  
tel. (58) 552 84 27

## Latarnia Uliczna ELEW 7/2



### OPTYKA



„S”

„AS”

„ASW”

„ASP”

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

| INDEX           | NAZWA<br>NAME | WYMIARY / DIMENSIONS (cm) |           | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT |      |        | OPRAWA / FIXTURE |      |        | FUNDAMENT<br>FOUNDATION |
|-----------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|------|--------|------------------|------|--------|-------------------------|
|                 |               | H/h <sub>2</sub>          | w/S       | W                                | lm   | lm / W | W                | lm   | lm / W |                         |
| 190-1111-720002 | ELEW LU 7/2   | 700/670/-                 | 100/15x12 | 48                               | 7400 | 154    | 60               | 7000 | 117    | FBK-150/22              |

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



### OPIS PRODUKTU

Nowoczesna latarnia zbudowana z prostokątnych, aluminiowych profili. Prosty płaski kształt tworzy elegancko prezentujący się element architektoniczny. W wysięgniku modułowa oprawa LED o doskonałych parametrach optycznych i modelowanej charakterystyce oprawy ulicznej. Zastosowane soczewki dają efekt odbicia rozpraszającego redukując oślnienie. Klosz z poliwęglanu odpornego na UV.

WYSOKOŚĆ: 7 m

### DANE TECHNICZNE


|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Napięcie            | 230 V                                    |
| Moc źródła / oprawy | Zalecane: Zintegrowane 60 W/7000 lm      |
| Żywotność           | 70.000 h LB 80/20                        |
| Optyka              | <b>S</b> <b>AS</b> <b>ASP</b> <b>ASW</b> |
| Temp. otoczenia     | -30 ÷ +45                                |
| Barwa               | <b>4000</b> <b>3000</b> *                |
| Stopień ochrony     | <b>IP65</b>                              |
| Klasa ochronności   | <b>I</b> <b>II</b> *                     |
| CE                  | Tak                                      |

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fundament               | FBK-150/22                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiał kolumny/korpus | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                        |
| Klosz                   | Płytką PMMA                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kolor metalu            | <div> <div></div> <div>Biały 9003</div> </div> <div> <div></div> <div>Szary 7043</div> </div> <div> <div></div> <div>Grafitowy 7016</div> </div> <div> <div></div> <div>Czarny 9005</div> </div> <div> <div></div> <div><b>RAL*</b></div> </div> |

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie