




## Lampa Ogrodowa **KALUX 0,6**



### OPIS PRODUKTU

Kwadratowa aluminiowa kolumna z charakterystycznym skośnym podcięciem umożliwia zamocowanie źródła światła LED pod kątem umożliwiającym oświetlenie ścieżek lub tworzenie innych akcentów w otoczeniu.

WYSOKOŚĆ: 0,6 m

### DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc źródła / oprawy	Zalecane: Zintegrowane 8,5 W/1050 lm
Żywotność	70.000 h LB 80/20
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	<input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 3000 *
Stopień ochrony	<b>IP65</b>
Klasa ochronności	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II *
CE	Tak

\*wybór

### DANE MECHANICZNE

Fundament	FBO-35/7,5
Materiał kolumny/korpus	Aluminium
Klosz	-
Kolor metalu	<input type="checkbox"/> Białe 9003 <input type="checkbox"/> Szary 7043 <input type="checkbox"/> Grafitowy 7016 <input type="checkbox"/> Czarny 9005 <b>RAL*</b>

### NA ZAMÓWIENIE



\*\* na specjalne zamówienie

### OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h <sub>1</sub>	D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-0024-000195	<b>KALUX LO 0,6</b>	60/53/-	12x12	6,5	1240	190	8,5	1050	124	FBO-35/7,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.