






## Gartenlampe BOVER O 0,6 COB



### OPTIK



„S”



### DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h <sub>1</sub>	D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-00.-000142	BOVER O LO 0,6 COB	60/55/-	18	6,5	1440	180	8,5	960	120	FBO-35/9

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



### BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine moderne LED-Laterne, deren Säule aus drei Aluminiumprofilen besteht, die den unteren zylindrischen Teil mit dem oberen Ring verbinden, in dem sich die versiegelte LED-Lichtquelle befindet.

HÖHE: 0,6 m

### TECHNISCHE DATEN


Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 8,5 W/960 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	<b>S</b>
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000 *
Schutzgrad	<b>IP65</b>
Schutzklasse	<b>I II</b> *
CE	Ja

\*Auswahl

### MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBO-35/9										
Material der Säule/des Körpers	Aluminium										
Lampenschirm	PMMA										
Farbe Metall	<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Weiß 9003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Grau 7043</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Graphit 7016</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Schwarz 9005</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>RAL*</b></td> </tr> </table>		Weiß 9003		Grau 7043		Graphit 7016		Schwarz 9005	<b>RAL*</b>	
	Weiß 9003										
	Grau 7043										
	Graphit 7016										
	Schwarz 9005										
<b>RAL*</b>											

### AUF BESTELLUNG



\*\* auf besondere Anfrage