ELMARCO
GOOD FORM FOR LIGHTING

**ELMARCO** Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

# Binden **GAMMA LED 26 COB**






## OPTIK



„S"

IP 65 | CLASS I/II | CE | ENERGY D | IK 08 | 4000°K 3000°K | CRI ≥80

## BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Eine moderne Leuchte mit einer universellen Form, geeignet für die Mastmontage mit einer Höhe von 4-5 m. Der Körper aus Aluminiumdruckguss bildet die Basis für den UV-beständigen PMMA-Diffusor und den Baldachin, der gleichzeitig als Reflektor dient. Energieeffizientes IP 65 LED-Modul mit verschiedenen Lichtverteilungen. Die gesamte Baugruppe wird durch einen Montagerahmen zusammengehalten. UV-beständiger klarer PMMA-Diffusor oder kundenspezifischer PC-Diffusor.

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Leistung der Quelle/Leuchte | Empfohlen: Integriert 23,5 W/26 W |
| Lebenserwartung | 70.000 h LB 80/20 |
| Optik | S |
| Temperatur der Umgebung | -30 ÷ +45 |
| Farbe | 4000 3000 * |
| Schutzgrad | IP65 |
| Schutzklasse | I II * |
| CE | Ja |

*Auswahl

### MECHANISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Stiftung | - |
| Material der Säule/des Körpers | Aluminium |
| Lampenschirm | PMMA |
| Farbe Metall | Weiß 9003<br>Grau 7043<br>Graphit 7016<br>Schwarz 9005<br>RAL* |

### AUF BESTELLUNG

DIM | 2700°K – 5000°K | 300 mA – 1050 mA | 10kV

**auf besondere Anfrage

### DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

| INDEX | NAME | ABMESSUNGEN [cm] | LICHTQUELLE | | | BINDEN | | | WIND | MASSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L/B/H | W | lm | lm / W | W | lm | lm / W | m² | kg |
| 195-1111-000070 | GAMMA LED 26 COB | 56/56/65 | 23,5 | 4060 | 173 | 26 | 3300 | 126 | 0,10 | 4,5 |

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.