





Park-Leuchtturm WAY 3/1



OPTIK



DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

INDEX	NAME	ABMESSUNGEN [cm]		LICHTQUELLE			BINDEN			Stiftung
		H/h ₁ /h ₂	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
190-1111-310010	WAY LP 3/1	300/290	80/10x8	24	3700	154	30	3500	117	FBK-90/18

Daten für: Ra > 80, 4000K, 700mA. Lichtquelle und Vorschaltgerät integriert, Austausch nur durch den Service des Herstellers.



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Moderne Laterne. Konstruktion aus Aluminiumprofilen. Modulare LED-Leuchte mit modellierten Verteilungseigenschaften im Arm. Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat.

HOHE: 3 m


TECHNISCHE DATEN

Spannung	230 V
Leistung der Quelle/Leuchte	Empfohlen: Integriert 30 W/3500 lm
Lebenserwartung	70.000 h LB 80/20
Optik	S AS ASP ASW
Temperatur der Umgebung	-30 ÷ +45
Farbe	4000 3000*
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	I II *
CE	Ja


* Auswahl

MECHANISCHE DATEN

Stiftung	FBK-90/18
Material der Säule/des Körpers	Aluminium
Lampenschirm	PMMA
Farbe Metall	



AUF BESTELLUNG



** auf besondere Anfrage