




ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Lampa Ogrodowa **BOLUX D 1,2**



złącze IP54
conn. box IP54

OPIS PRODUKTU

Cylindryczny aluminiowy korpus z elementami drewnianymi i z charakterystycznym skośnym podcięciem pozwala zamocować źródło światła LED pod kątem umożliwiającym oświetlenie ścieżek lub tworzenie innych akcentów w ogrodach, przestrzeniach publicznych.

WYSOKOŚĆ: 1,2 m

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc oprawy / strumień	8,5 W / 1050 lm
Żywotność	80.000 h LB 80/20
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	☐ 4000 ☒ 3000 *
Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	☐ I ☒ II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-60/12,5
Materiał kolumny/korpus	Aluminium/drewno
Klosz	-
Kolor metalu	Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL *
Kolor drewna	Jasny Ciemny

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁	D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-0001-000004	BOLUX LO 1,2	120/110	13	6,5	1240	192	8,5	1050	124	FBK-60/12,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.