




ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Lampa Ogrodowa **KALUX D 1,6**



złącze IP54
corr. box IP54

OPIS PRODUKTU

Kwadratowa aluminiowa kolumna z elementami drewnianymi i z charakterystycznym skośnym podcięciem umożliwia zamocowanie źródła światła LED pod kątem umożliwiającym oświetlenie ścieżek lub tworzenie innych akcentów w otoczeniu.

WYSOKOŚĆ: 1,6 m

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc oprawy / strumień	8,5 W / 1050 lm
Żywotność	80.000 h LB 80/20
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	☐ 4000 ☒ 3000 *
Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	☐ I ☒ II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK 50/14,5
Materiał kolumny/korpus	Aluminium/drewno
Klosz	-
Kolor metalu	RAL*
Kolor drewna	
	Biały 9003
	Szary 7043
	Grafitowy 7016
	Czarny 9005
	Jasny
	Ciemny

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₁	D	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-0001-000007	KALUX D LO 1,6	160/150/-	12x12	6,5	1240	192	8,5	1050	124	FBK-50/14,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.