






ELMARCO
ŚWIATŁO W DOBREJ FORMIE

ELMARCO Technika Świetlna Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Krzemowa 7, 81-577 Gdynia,
tel. (58) 552 84 27

Lampa Ogrodowa **URBIN D 2,5**



OPTYKA



„AS”

OPIS SZCZEGÓŁOWY

INDEX	NAZWA NAME	WYMIARY / DIMENSIONS (cm)		ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / SOURCE OF LIGHT			OPRAWA / FIXTURE			FUNDAMENT FOUNDATION
		H/h ₂	w/S	W	lm	lm / W	W	lm	lm / W	
172-0001-000021	URBIN D LO 2,5	249/245	75/10x5	17	3060	180	20	1940	100	FBK-50/14,5

Dane dla: Ra > 80, 4000K, 700mA. Źródło światła i osprzęt sterujący zintegrowany, wymiana tylko przez serwis producenta.



złącze IP54
conn. box IP54

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna lampa ogrodowa zbudowana z prostokątnych profili aluminiowych z elementami drewnianymi. W wysięgniku wbudowany prostokątny panel LED SMD o asymetrycznej charakterystyce stanowiący źródło światła. Klosz z PMMA odporny na promienie UV. Możliwość zamontowania gniazda 230 V IP 54.

WYSOKOŚĆ: 2,5 m

DANE TECHNICZNE


Napięcie	230 V
Moc oprawy / strumień	20 W / 1940 lm
Żywotność	80.000 h LB 80/20
Optyka	AS
Temp. otoczenia	-30 ÷ +45
Barwa	4000 3000 *
Stopień ochrony	IP66
Klasa ochronności	I II *
CE	Tak

*wybór

DANE MECHANICZNE

Fundament	FBK-50/14,5
Materiał kolumny/korpus	Aluminium/drewno
Klosz	Płytki PMMA
Kolor metalu	Biały 9003 Szary 7043 Grafitowy 7016 Czarny 9005 RAL *
Kolor drewna	Jasny Ciemny

NA ZAMÓWIENIE



** na specjalne zamówienie